

# SaniLIGHT®

## IRRADIADORES ULTRAVIOLETA GERMICIDAS

### Ventajas:

- Manufacturado con Acero Inoxidable resistente a la corrosión
- Las unidades desinfectan el aire y las superficies con 1 o 2 Lámparas Ultravioleta Germicidas **STER-L-RAY®**
- Disponibles con lámparas UV-C de encendido instantáneo, alto rendimiento y cátodo frío
- Prácticamente todos los microorganismos son susceptibles a la desinfección ultravioleta de SaniLIGHT®
- Proceso sumamente efectivo debido a la trayectoria larga sin obstáculos de la luz ultravioleta
- Desinfección continua sin requerir atención especial y bajo mantenimiento
- Para instalación en techos o paredes en ambientes desocupados



Modelo D24-1CC



Modelo D24-2S

## ESPECIFICACIONES— Modelos de Encendido Instantaneo

Modelo	Número de Lámparas (Cantidad)	Consumo ①	Rendimiento Ultravioleta ②	Dimensiones – mm (pulgadas)			Vida Útil (Horas)
				Largo	Ancho	Altura	
D12-1S	05-1500-R (1)	12.0 Watts	3.1 Watts	337 (13-1/4")	127 (5")	95 (3-3/4")	10,000
D18-1S	05-1340-R (1)	22.0 Watts	5.8 Watts	489 (19-1/4")	127 (5")	95 (3-3/4")	10,000
D24-1S	05-1348-R (1)	30.7 Watts	8.5 Watts	641 (25-1/4")	127 (5")	95 (3-3/4")	10,000
D30-1S	05-1352-R (1)	38.4 Watts	11.2 Watts	794 (31-1/4")	127 (5")	95 (3-3/4")	10,000
D36-1S	05-1343-R (1)	42.9 Watts	13.8 Watts	946 (37-1/4")	127 (5")	95 (3-3/4")	10,000
D48-1S	05-1334-R (1)	66.0 Watts	19.3 Watts	1251 (49-1/4")	127 (5")	95 (3-3/4")	10,000
D64-1S	05-1338A-R (1)	94.0 Watts	25.0 Watts	1657 (65-1/4")	127 (5")	95 (3-3/4")	10,000
D12-2S	05-1500-R (2)	24.0 Watts	6.2 Watts	337 (13-1/4")	143 (5-5/8")	95 (3-3/4")	10,000
D18-2S	05-1340-R (2)	44.0 Watts	11.6 Watts	489 (19-1/4")	143 (5-5/8")	95 (3-3/4")	10,000
D24-2S	05-1348-R (2)	61.4 Watts	17.0 Watts	641 (25-1/4")	143 (5-5/8")	95 (3-3/4")	10,000
D30-2S	05-1352-R (2)	76.8 Watts	22.4 Watts	794 (31-1/4")	143 (5-5/8")	95 (3-3/4")	10,000
D36-2S	05-1343-R (2)	85.8 Watts	27.6 Watts	946 (37-1/4")	143 (5-5/8")	95 (3-3/4")	10,000
D48-2S	05-1334-R (2)	132.0 Watts	38.6 Watts	1251 (49-1/4")	143 (5-5/8")	95 (3-3/4")	10,000
D64-2S	05-1338A-R (2)	188.0 Watts	50.0 Watts	1657 (65-1/4")	143 (5-5/8")	95 (3-3/4")	10,000

① Consumo de energía incluye pérdida del balastro.

② Rendimiento ultravioleta es 254 manómetros en 100 horas a 26.6 °C (aproximada).



175 Marcus Boulevard, Hauppauge, NY 11788  
 (631) 273-0500 • Fax: (631) 273-0771 • Email: Sales@AtlanticUV.com  
 Compre en: AtlanticUltraviolet.com • Infórmese Más en: Ultraviolet.com  
 Documento 98-1869 • mayo 2023 • ©2023 Atlantic Ultraviolet Corporation®



## ESPECIFICACIONES—Modelos de Cátodo Frío

Modelo	Número de Lámparas (Cantidad)	Consumo ①	Rendimiento Ultravioleta ②	Dimensiones – mm (pulgadas)			Vida Útil (Horas)
				Largo	Ancho	Altura	
D12-1CC	05-0052A (1)	18.8 Watts	1.4 Watts	337 (13-1/4")	127 (5")	95 (3-3/4")	20,000
D18-1CC	05-0040-R (1)	26.3 Watts	3.2 Watts	489 (19-1/4")	127 (5")	95 (3-3/4")	20,000
D24-1CC	05-1118-R (1)	28.8 Watts	5.0 Watts	641 (25-1/4")	127 (5")	95 (3-3/4")	20,000
D36-1CC	05-0044-R (1)	35.0 Watts	8.5 Watts	946 (37-1/4")	127 (5")	95 (3-3/4")	20,000
D48-1CC	05-0042-R (1)	42.5 Watts	11.2 Watts	1251 (49-1/4")	127 (5")	95 (3-3/4")	20,000
D18-2CC	05-0040-R (2)	52.6 Watts	6.4 Watts	489 (19-1/4")	143 (5-5/8")	95 (3-3/4")	20,000
D24-2CC	05-1118-R (2)	57.6 Watts	10.0 Watts	641 (25-1/4")	143 (5-5/8")	95 (3-3/4")	20,000
D36-2CC	05-0044-R (2)	70.0 Watts	17.0 Watts	946 (37-1/4")	143 (5-5/8")	95 (3-3/4")	20,000
D48-2CC	05-0042-R (2)	85.0 Watts	22.4 Watts	1251 (49-1/4")	143 (5-5/8")	95 (3-3/4")	20,000

① Consumo de energía incluye pérdida del balastro.

② Rendimiento ultravioleta es 254 manómetros en 100 horas a 26.6 °C (aproximada).

## ESPECIFICACIONES—Modelos de Alto Rendimiento

Modelo	Número de Lámparas (Cantidad)	Consumo ①	Rendimiento Ultravioleta ②	Dimensiones – mm (pulgadas)			Vida Útil (Horas)
				Largo	Ancho	Altura	
DHO18-1S	05-0687 (1)	58.0 Watts	11.5 Watts	489 (19-1/4")	127 (5")	95 (3-3/4")	13,000
DHO24-1S	05-0686 (1)	73.7 Watts	17.0 Watts	641 (25-1/4")	127 (5")	95 (3-3/4")	13,000
DHO30-1S	05-0685 (1)	92.2 Watts	23.0 Watts	794 (31-1/4")	127 (5")	95 (3-3/4")	13,000
DHO36-1S	05-1060-R (1)	108.0 Watts	28.0 Watts	946 (37-1/4")	127 (5")	95 (3-3/4")	13,000
DHO48-1S	05-0576 (1)	158.4 Watts	40.0 Watts	1251 (49-1/4")	127 (5")	95 (3-3/4")	13,000
DHO64-1S	05-0690 (1)	193.0 Watts	54.0 Watts	1657 (65-1/4")	127 (5")	95 (3-3/4")	13,000
DHO18-2S	05-0687 (2)	116.0 Watts	23.0 Watts	489 (19-1/4")	143 (5-5/8")	95 (3-3/4")	13,000
DHO24-2S	05-0686 (2)	147.4 Watts	34.0 Watts	641 (25-1/4")	143 (5-5/8")	95 (3-3/4")	13,000
DHO30-2S	05-0685 (2)	184.3 Watts	46.0 Watts	794 (31-1/4")	143 (5-5/8")	95 (3-3/4")	13,000
DHO36-2S	05-1060-R (2)	216.0 Watts	56.0 Watts	946 (37-1/4")	143 (5-5/8")	95 (3-3/4")	13,000
DHO48-2S	05-0576 (2)	316.8 Watts	80.0 Watts	1251 (49-1/4")	143 (5-5/8")	95 (3-3/4")	13,000
DHO64-2S	05-0690 (2)	386.0 Watts	108.0 Watts	1657 (65-1/4")	143 (5-5/8")	95 (3-3/4")	13,000

① Consumo de energía incluye pérdida del balastro.

② Rendimiento ultravioleta es 254 manómetros en 100 horas a 26.6 °C (aproximada).

### Notas:

- Unidades para 120v 50/60 Hz y 230v 50/60 Hz son estándar. Especifique al realizar el pedido.
- Hay unidades disponibles en diversos voltajes. Consulte con la fábrica por requerimientos específicos.
- Hay modelos disponibles con otras configuraciones y números de lámparas. Consulte con la fábrica por requerimientos específicos.



375 Marcus Boulevard, Hauppauge, NY 11788  
 (631) 273-0500 • Fax: (631) 273-0771 • Email: Sales@AtlanticUV.com  
 Compre en: AtlanticUltraviolet.com • Infórmese Más en: Ultraviolet.com  
 Documento 98-1869 • mayo 2023 • ©2023 Atlantic Ultraviolet Corporation®

