

Sani-Ray®

IRRADIADORES ULTRAVIOLETA GERMICIDAS EMPOTRABLES

Ventajas:

- Manufacturado con Acero Inoxidable resistente a la corrosión
- Las unidades desinfectan el aire y las superficies con 1, 2 o 4 Lámparas Ultravioleta Germicidas **STER-L-RAY®**
- Disponibles con lámparas UV-C de encendido instantáneo o alto rendimiento
- Prácticamente todos los microorganismos son susceptibles a la desinfección UV de Sani-Ray®
- Proceso sumamente efectivo debido a la trayectoria larga sin obstáculos de la luz ultravioleta
- Desinfección continua sin requerir atención especial y bajo mantenimiento
- Para instalación en techos o paredes en ambientes desocupados



Modelo
RRD-24-1S



Modelo
RRD-24-2S



Modelo
RRD-24-4S

ESPECIFICACIONES—Accesorios de Salida Estándar

Modelo	Número de Lámparas (Cantidad)	Consumo ①	Rendimiento Ultravioleta ②	Dimensiones – mm (pulgadas)			Vida Útil (Horas)
				Largo	Ancho	Altura	
RRD12-1S	05-1500-R (1)	12.0 Watts	3.1 Watts	304 (12")	229 (9")	127 (5")	10,000
RRD18-1S	05-1340-R (1)	22.0 Watts	5.8 Watts	457 (18")	229 (9")	127 (5")	10,000
RRD24-1S	05-1348-R (1)	30.7 Watts	8.5 Watts	610 (24")	229 (9")	127 (5")	10,000
RRD30-1S	05-1352-R (1)	38.4 Watts	11.0 Watts	762 (30")	229 (9")	127 (5")	10,000
RRD36-1S	05-1343-R (1)	42.9 Watts	15.0 Watts	914 (36")	229 (9")	127 (5")	10,000
RRD48-1S	05-1334-R (1)	66.0 Watts	21.0 Watts	1219 (48")	229 (9")	127 (5")	10,000
RRD64-1S	05-1338A-R (1)	94.0 Watts	33.0 Watts	1626 (64")	229 (9")	127 (5")	10,000
RRD12-2S	05-1500-R (2)	24.0 Watts	6.2 Watts	304 (12")	229 (9")	127 (5")	10,000
RRD18-2S	05-1340-R (2)	44.0 Watts	11.6 Watts	457 (18")	229 (9")	127 (5")	10,000
RRD24-2S	05-1348-R (2)	61.4 Watts	17.0 Watts	610 (24")	229 (9")	127 (5")	10,000
RRD30-2S	05-1352-R (2)	76.8 Watts	22.0 Watts	762 (30")	229 (9")	127 (5")	10,000
RRD36-2S	05-1343-R (2)	85.8 Watts	30.0 Watts	914 (36")	229 (9")	127 (5")	10,000
RRD48-2S	05-1334-R (2)	132.0 Watts	42.0 Watts	1219 (48")	229 (9")	127 (5")	10,000
RRD64-2S	05-1338A-R (2)	188.0 Watts	66.0 Watts	1626 (64")	229 (9")	127 (5")	10,000
RRD12-4S	05-1500-R (4)	48.0 Watts	12.4 Watts	304 (12")	356 (14")	127 (5")	10,000
RRD18-4S	05-1340-R (4)	88.0 Watts	23.2 Watts	457 (18")	356 (14")	127 (5")	10,000
RRD24-4S	05-1348-R (4)	122.8 Watts	34.0 Watts	610 (24")	356 (14")	127 (5")	10,000
RRD30-4S	05-1352-R (4)	153.6 Watts	44.0 Watts	762 (30")	356 (14")	127 (5")	10,000
RRD36-4S	05-1343-R (4)	171.6 Watts	60.0 Watts	914 (36")	356 (14")	127 (5")	10,000
RRD48-4S	05-1334-R (4)	264.0 Watts	84.0 Watts	1219 (48")	356 (14")	127 (5")	10,000
RRD64-4S	05-1338A-R (4)	376.0 Watts	132 Watts	1626 (64")	356 (14")	127 (5")	10,000

① Consumo de energía incluye pérdida del balastro.

② Rendimiento ultravioleta es 254 manómetros en 100 horas a 26.6 °C (aproximada).



375 Marcus Boulevard, Hauppauge, NY 11788
 (631) 273-0500 • Fax: (631) 273-0771 • Email: Sales@AtlanticUV.com
 Compre en: AtlanticUltraviolet.com • Infórmese Más en: Ultraviolet.com
 Documento 98-1871 • mayo 2023 • ©2023 Atlantic Ultraviolet Corporation®



ESPECIFICACIONES—Accesorios de Alto Rendimiento

Modelo	Número de Lámparas (Cantidad)	Consumo ①	Rendimiento Ultravioleta ②	Dimensiones – mm (pulgadas)			Vida Útil (Horas)
				Largo	Ancho	Altura	
RRDHO18-1S	05-0687 (1)	58.0 Watts	11.5 Watts	457 (18")	229 (9")	127 (5")	13,000
RRDHO24-1S	05-0686 (1)	73.7 Watts	17.0 Watts	610 (24")	229 (9")	127 (5")	13,000
RRDHO30-1S	05-0685 (1)	92.2 Watts	23.0 Watts	762 (30")	229 (9")	127 (5")	13,000
RRDHO36-1S	05-1060-R (1)	108.0 Watts	28.0 Watts	914 (36")	229 (9")	127 (5")	13,000
RRDHO48-1S	05-0576 (1)	158.4 Watts	40.0 Watts	1219 (48")	229 (9")	127 (5")	13,000
RRDHO64-1S	05-0690 (1)	193.0 Watts	54.0 Watts	1626 (64")	229 (9")	127 (5")	13,000
RRDHO18-2S	05-0687 (2)	116.0 Watts	23.0 Watts	457 (18")	229 (9")	127 (5")	13,000
RRDHO24-2S	05-0686 (2)	147.4 Watts	34.0 Watts	610 (24")	229 (9")	127 (5")	13,000
RRDHO30-2S	05-0685 (2)	184.3 Watts	46.0 Watts	762 (30")	229 (9")	127 (5")	13,000
RRDHO36-2S	05-1060-R (2)	216.0 Watts	56.0 Watts	914 (36")	229 (9")	127 (5")	13,000
RRDHO48-2S	05-0576 (2)	316.8 Watts	80.0 Watts	1219 (48")	229 (9")	127 (5")	13,000
RRDHO64-2S	05-0690 (2)	386.0 Watts	108.0 Watts	1626 (64")	229 (9")	127 (5")	13,000
RRDHO18-4S	05-0687 (4)	232.0 Watts	46.0 Watts	457 (18")	356 (14")	127 (5")	13,000
RRDHO24-4S	05-0686 (4)	294.8 Watts	68.0 Watts	610 (24")	356 (14")	127 (5")	13,000
RRDHO30-4S	05-0685 (4)	366.6 Watts	92.0 Watts	762 (30")	356 (14")	127 (5")	13,000
RRDHO36-4S	05-1060-R (4)	432.0 Watts	112.0 Watts	914 (36")	356 (14")	127 (5")	13,000
RRDHO48-4S	05-0576 (4)	633.6 Watts	160.0 Watts	1219 (48")	356 (14")	127 (5")	13,000
RRDHO64-4S	05-0690 (4)	772.0 Watts	216.0 Watts	1626 (64")	356 (14")	127 (5")	13,000

① Consumo de energía incluye pérdida del balastro.

② Rendimiento ultravioleta es 254 manómetros en 100 horas a 26.6 °C (aproximada).

- Unidades para 120v 50/60 Hz y 230v 50/60 Hz son estándar. Especifique al realizar el pedido.
- Hay unidades disponibles en diversos voltajes. Consulte con la fábrica por requerimientos específicos.
- Hay modelos disponibles con otras configuraciones y números de lámparas. Consulte con la fábrica por requerimientos específicos.

PEDIDOS ESPECIALES



Todos los modelos disponibles con:

- Cable de corriente
- Asas
- Interruptor de encendido/apagado
- Patas de montaje
- Soportes de montaje para el techo
- Protección de Alambre para Lámpara*
- Indicador de la Lámpara UV Germicida **SENTINEL**®*
- Indicador de Tiempo Transcurrido **Promate**™*

Nuestros especialistas en aplicaciones UV con gusto se asegurarán que los accesorios adquiridos sean los apropiados para sus necesidades.

* El artículo debe ser ordenado al mismo tiempo que el modelo **Sani-Ray**® (para ser instalado en fábrica).



375 Marcus Boulevard, Hauppauge, NY 11788
 (631) 273-0500 • Fax: (631) 273-0771 • Email: Sales@AtlanticUV.com
 Compre en: AtlanticUltraviolet.com • Infórmese Más en: Ultraviolet.com
 Documento 98-1871 • mayo 2023 • ©2023 Atlantic Ultraviolet Corporation®

